## Datenblatt

## BenQ SP820

Bedienung

Sicherheit

Eigenschaften

Daten-/ Videoprojektor

XGA 1024 x 768 4000 ANSI Lumen Helligkeit 2000/3000 Lampenstunden\*



Technologie Typ: DLPTM

> physikalische Auflösung: XGA ( 1024 x 768 )

Lichtstärke: 4000 ANSI Lumen im Normalmodus

3200 ANSI Lumen im ECO-Modus

Kontrast: Farben: 5-Segment-Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben

Bildformate: physikalisch 4:3 / wählbar 16:9

Lampe

max. Lebensdauer der Lampe: 2000 Stunden im Normalmodus 3000 Stunden im ECO-Modus\*

6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv Manueller, optischer Zoom und Focus Typ:

Lichtstärke / Brennweite: F = 2.6 - 2.8 / f = 26.0 - 29.8 mm

Bildratio\*\* min. / max. Zoom: 1,357 Zoom / Offset: 1,15:1

Bilddiagonale / Abstand: 0,78 - 7,62/ 1 - 10,34 m

Signale Kompatibilität: VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)

Eingangssignal: 31-90kHz, 50 - 85 Hz

Video Normen: NTSC / PAL / SECAM (1080i, 720p, 576p, 480p, 480i RGBHV) 1 x Mini Din 4 pin Eingänge: S-Video

Composite Video 1 x RCA Cinch RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin

PC Audio RCAL&Rx1 Stereo Mini Jack HDCP Support USB x 1 , 1 x Typ Mini B DVI-I

USB

Serieller Anschluss RS232 D-Sub

Audio: Integriert, 1 x 3 Watt Ausgänge: RGB VGA-Analog

1 x D-sub 15 pin L/R Audio Mini Jack x 1

Funktionen: digitale vert.  $\pm$  40° Trapezkorrektur (Keystone), 5 Anwendungsmodi, Blank , Freeze, Kippen & Spiegeln, Quellenwahl, Auto Aus, Passwortschutz, HDTV kompatibel, DVI (HDCP),

unabhängiges Farbmanagement, Digitaler Zoom, Tragegriff

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen

Fernbedienung: IR - Fernbedienung Zertifizierung: CE, TÜV-GS

90 - 240  $V_{\rm AC}$ , 50 - 60 Hz max. 350 W Energie Netzspannung:

Leistungsaufnahme:

Gewicht:

Größe (B x H x T): 300 x 88 x 244 mm

< 33 dB (A) im Normalmodus Betriebsgeräusch: < 31 dB (A) im ECO-Modus Front- Rück, Deckenprojektion Projektionsposition:

 $+5 \sim +40^{\circ}\text{C} / 20 \sim 80\%$ Umgebungsbedingungen:

Kurzanleitung, Handbuch-CD, Quickstart Guide, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, USB-Kabel, Netzkabel, Batterien, PC-Audio Kabel mitgeliefertes Zubehör:

optionales Zubehör: Deckenhalterung

Garantie und Service: 3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln,

da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann. Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



















## Dieser Beamer ist als Gebrauchtgerät erhältlich bei:

## Gebrauchtprojektoren.de

http://www.Gebrauchtprojektoren.de

Seit über 10 Jahren Ihr kompetenter Partner für Beamer + Projektoren

Videoprojektoren - Mini-Beamer - Beamer - Projektoren - Videobeamer Projektor - Beamershop